

Datablad voor artikel 12080611003

REHAU vloerverwarmingsverdeler RVS HKV-D 06 zonder kogelkranen



GEGEVENS

Artikel Type	Product
GTIN	4007360530181
Type / Model	Verdeler V2A HKV-D 6
Eenheid inhoud	Stuk
Eenheid bestelling	Stuk
Inhoudshoeveelheid	1 Stuk
Hoeveelheid per prijs	1
Minimale hoeveelheid	1 Stuk
Bestelstap	1 Stuk
Land van herkomst	de
Douane nummer	84818039

OMSCHRIJVING

- Toepassing:
- Verdeling en regeling van warm water bij vloerverwarming/-koeling
- Eigenschap:
- aanvoer met geïntegreerde en afsluitbare regelventiel volgens EN 1264-4 voor het instellen van de volumestroom
 - Retourbalk met regelventiel M 30 x 1,5 met aangehechte retourschroefkoppelingen met beschermkap voor het afsluiten van de afzonderlijke verwarmings-/koelgroepen en de aansluiting van REHAU thermische motoren
 - zone-aansluiting: euroconus volgens NEN EN 16313
 - primaire aansluiting verdeler: DN 25 buitendraad met vlakke afdichting
 - geluiddempende beugels volgens DIN 4109 voor montage in REHAU verdelerkast of direct aan de wand apart meegeleverd
- Inhoud:
- manuele ontluchter
 - roterende vul- en aftapkraan
- Materiaal:
- RVS

KENMERKEN

ETIM 8.0: Regelunit vloerverwarming (EC010292)	
Aansluitwijze primaire zijde	2-pijps
Geschikt voor koelen	-
Materiaal	-
Positie primaire aansluiting	Links/rechts
Primaire aansluiting	-
Primaire nominale diameter	-
Uitwendige buisdiameter primair	-
Met afsluiters op primaire aansluiting	-
Max. koelvermogen (bij primair dT=7K)	-
Max. verwarmingsvermogen (bij primair dT=20K)	-
Mediumtemperatuur (continu bedrijf)	-
Primair drukverschil	-
Max. werkdruk	-

Datablad voor artikel 12080611003

Met mengventiel	-
Uitbreidbaar	Ja
Max. aantal uitbreidingsgroepen	-
Multi-zone verdeler	-
Temperatuurbegrenzing	-
Met terugslagventiel	-
Met circulatiepomp	Nee
Type pomp (systeempomp)	-
Drukniveau artikel	-
Met regeling	-
Hydraulische balans regeling	-
Volumestroommeting	-
Met thermometer	Nee
Temperatuurmeting aanvoer	-
Temperatuurmeting retour	-
Voedingsspanning	-
Frequentie	-
Opgenomen vermogen in bedrijf	-
Met ontluchting	Ja
Met manometer	-
Met vul/aftapkraan	-
Aantal secundaire groepen	-
Aansluiting secundair	-
Nominale diameter secundair	-
Uitwendige buisdiameter secundair	-
Afsluitbare groepen	-
Met doorstroommeter	-
Debietcapaciteit	-
Met thermische stelaandrijving	-
Min. drukverschil secundair aanvoer/retour	-
Met wandbevestigingsbeugel	Ja
Breedte	417 mm

Datablad voor artikel 12080611003

Hoogte	-
Diepte	83 mm
Met omkasting	-