
Geberit Mapress C-staal sok



Voorbeeldafbeelding



Toepassingsgebied

- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C
- Voor sprinkler (nat)
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, ø	L	Z
22001	12 mm	4.2 cm	0.8 cm
22002	15 mm	4.8 cm	0.8 cm
22003	18 mm	4.8 cm	0.8 cm
22004	22 mm	5 cm	0.8 cm
22005	28 mm	5.4 cm	0.8 cm
22006	35 mm	6.2 cm	1 cm
22007	42 mm	7.1 cm	1.1 cm
22008	54 mm	8.3 cm	1.3 cm
22012	66.7 mm	12.7 cm	2.7 cm
22009	76.1 mm	12.7 cm	2.1 cm
22010	88.9 mm	14.5 cm	2.5 cm
22011	108 mm	17.6 cm	2.6 cm