


Geberit Mapress C-staal gelijkzijdig T-stuk



Voorbeeldafbeelding



Toepassingsgebied

- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor stadsverwarmingswater $\leq 120^\circ\text{C}$
- Voor sprinkler (nat)
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Uitwendig verzinkt
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens

Materiaal | Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	d, $\varnothing$	arc	L	L1	I	Z	Z1
21001	12 mm	90°	5.6 cm	3.5 cm	2.8 cm	1.1 cm	1.8 cm
21002	15 mm	90°	6.4 cm	3.9 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.9 cm
21003	18 mm	90°	6.8 cm	4.1 cm	3.4 cm	1.4 cm	2.1 cm
21004	22 mm	90°	7.4 cm	4.4 cm	3.7 cm	1.6 cm	2.3 cm
21005	28 mm	90°	8.4 cm	5 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.7 cm
21006	35 mm	90°	10 cm	5.7 cm	5 cm	2.4 cm	3.1 cm
21007	42 mm	90°	11.4 cm	6.5 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.5 cm
21008	54 mm	90°	13.8 cm	7.7 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.2 cm
21012	66.7 mm	90°	22 cm	10.5 cm	11 cm	6 cm	5.5 cm
21009	76.1 mm	90°	23 cm	11.0 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.7 cm
21010	88.9 mm	90°	26 cm	12.7 cm	13 cm	7 cm	6.7 cm
21011	108 mm	90°	31 cm	15.3 cm	15.5 cm	8 cm	7.8 cm