

# VSH Super T-hoekstuk (3 x knel)

groep: S1235

De VSH Super S1235 is een T-hoekstuk met een 3 knel aansluitingen. VSH Super biedt een groot assortiment fittingen voor elke toepassing, ontworpen voor optimaal installatie gemak. Eenvoudige installatie en hoge kwaliteit zijn de topprioriteiten van het VSH Super-assortiment.

- meerdere buistypes op één fitting (koper, RVS & staalverzinkt buis)
- dezelfde fitting toepassingen voor water en gas
- eenvoudige installatie met standaard gereedschap
- snelle verbindingstechnologie waarbij her-montage mogelijk is

## toepassingen

 drinkwater

 aardgas

 verwarming

perslucht

solar installatie

## segmenten

 woningbouw

 utiliteitsbouw

 industrie

## certificaten

 DVGW Gas

 DVGW Wasser

 KIWA

VA (ETA)

## assortiment

artikelnummer	afmeting	gewicht	afmetingen	verpakking	gtin
0871332	15	0,15 kg	47x47x47 mm	zak (25 st)	08711985019391
0875831	15 Ni	0,14 kg	47x47x47 mm	zak (25 st)	08711985023282
0871354	22	0,25 kg	56x56x56 mm	zak (10 st)	08711985019414
0875853	22 Ni	0,24 kg	56x56x56 mm	zak (10 st)	08711985023305

## afmetingen

artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	slw1	d2	DN2	l2	z2	slw2	d3	DN3	l3	z3
0871332 <sup>15</sup>	15,0	DN12	33	11	24	15,0	DN12	33	10	24	15,0	DN12	33	11	
0875831 <sup>15 Ni</sup>	15,0	DN12	33	11	24	15,0	DN12	33	10	24	15,0	DN12	33	11	
0871354 <sup>22</sup>	22,0	DN20	37	14	32	22,0	DN20	37	14	32	22,0	DN20	37	14	
0875853 <sup>22 Ni</sup>	22,0	DN20	37	14	32	22,0	DN20	37	14	32	22,0	DN20	37	14	

## specificaties

### kenmerken

messing, zilver

messing (CW617N)

vernikkeld, geen

Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)

T-stuk (90°)

knel, Knel

Messing

## algemeen

fittingen

EC003025 Fitting met 3 aansluitingen

74122000


VSH

Super

S1235

1e5d1bf2-d72d-4b8f-ba91-73f637c5ac6d

## downloads



**S1235**

afbeelding


png



**Diagram**

diagram

png



**EPD VSH Super Brass**

Environmental Product Declaration


pdf



**MSDS\_VSH\_Super**

data sheet

pdf



**S1235\_Chroom**

afbeelding

png



**VSH Super DVGW Gas**

certificaten

pdf



pdf

### VSH Super DVGW Water

certificaten



pdf

### VSH Super KIWA Water 10-54 mm

certificaten



pdf

### VSH Super Knel water 15-42 mm ETA


certificaten



pdf

### VSH Super PEX ETA 10-22 mm water

certificaten



pdf

### VSH\_Super\_Knel\_instructie\_NL

installatie- & onderhoudsdocument

## ETIM

label	waarde
ETIM klasse	EC003025 Fitting met 3 aansluitingen
Materiaal aansluiting 1	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Materiaal aansluiting 2	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Materiaal aansluiting 3	Messing

Kwaliteitsklasse aansluiting 3	CuZn40Pb2 (CW617N)
Uitvoering	T-stuk
Hoek	90°
Verlopend	Nee
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Knelring
Aansluiting 2	Knelring
Aansluiting 3	Knelring
Druktrap klasse flens	PN 10
Materiaal afdichting	Messing
Hoge treksterkte	Ja
Max. werkdruk bij 20°C	10bar
Max. werkdruk bij 20°C (imperial)	145,04psi
Mediumtemperatuur (continu)	-35°C - 200°C
Mediumtemperatuur (continu) (imperial)	-31°F - 392°F
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Met stootnok/-rand	Ja
Afgedopt	Nee

Met aansluitingsindicator Nee

FM keur Nee

LPCB keur Nee

ULC keur Nee

UL-keur Nee

VdS keur Nee

Gastec QA Nee

KOMO-keur Nee

Gastec QA - KE 214 (H2) Nee