

VSH Super T-hoekstuk verloop (3 x knel)

groep: S1236

De VSH Super S1236 is een T-hoekstuk verloop met een 3 knel aansluitingen. VSH Super biedt een groot assortiment fittingen voor elke toepassing, ontworpen voor optimaal installatie gemak. Eenvoudige installatie en hoge kwaliteit zijn de topprioriteiten van het VSH Super-assortiment.

- meerdere buistypes op één fitting (koper, RVS & staalverzinkt buis)
- dezelfde fitting toepassingen voor water en gas
- eenvoudige installatie met standaard gereedschap
- snelle verbindingstechnologie waarbij her-montage mogelijk is

toepassingen

 drinkwater

 aardgas

 verwarming

perslucht

solar installatie

segmenten

 woningbouw

 utiliteitsbouw

 industrie

certificaten

 DVGW Gas

 DVGW Wasser

 KIWA

VA (ETA)

assortiment

artikelnummer	afmeting	gewicht	afmetingen		verpakking	gtin
0871365	22x15x15	0,2 kg	48x52x56 mm	zak (10 st)	08711985019438	
0875897	22x15x15 Ni	0,2 kg	48x52x56 mm	zak (10 st)	08711985023329	
0871343	22x15x22	0,22 kg	52x56x56 mm	zak (10 st)	08711985019452	
0875875	22x15x22 Ni	0,22 kg	52x56x56 mm	zak (10 st)	08711985023343	

afmetingen

artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	slw1	d2	DN2	l2	z2	slw2	d3	DN3	l3	z3
0871365	22x15x15	22,0	DN20	38	16	32	15,0	DN12	38	16	24	15,0	DN12	34	10
0875897	22x15x15 Ni	22,0	DN20	38	16	32	15,0	DN12	38	16	24	15,0	DN12	34	10
0871343	22x15x22	22,0	DN20	38	14	32	15,0	DN12	38	14	24	22,0	DN20	38	16
0875875	22x15x22 Ni	22,0	DN20	38	14	32	15,0	DN12	38	14	24	22,0	DN20	38	16

specificaties

kenmerken

messing, zilver

messing (CW617N)

vernikkeld, geen

Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)

T-stuk, verloop (90°)

knel, Knel

Messing

algemeen

fittingen

EC003025 Fitting met 3 aansluitingen

74122000


VSH

Super

S1236

1e5d1bf2-d72d-4b8f-ba91-73f637c5ac6d

downloads



S1236

afbeelding


png



Diagram

diagram

png



EPD VSH Super Brass

Environmental Product Declaration


pdf



MSDS_VSH_Super

data sheet


pdf



S1236_Chroom

afbeelding

png



VSH Super DVGW Gas

certificaten

pdf



pdf

VSH Super DVGW Water

certificaten



pdf

VSH Super KIWA Water 10-54 mm

certificaten



pdf

VSH Super Knel water 15-42 mm ETA


certificaten



pdf

VSH Super PEX ETA 10-22 mm water

certificaten



pdf

VSH_Super_Knel_instructie_NL

installatie- & onderhoudsdocument

ETIM

label	waarde
ETIM klasse	EC003025 Fitting met 3 aansluitingen
Materiaal aansluiting 1	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Materiaal aansluiting 2	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Materiaal aansluiting 3	Messing

Kwaliteitsklasse aansluiting 3	CuZn40Pb2 (CW617N)
Uitvoering	T-stuk
Hoek	90°
Verlopend	Ja
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Ja
Nom. diameter aansluiting 1	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	22mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (imperial)	0,87"
Aansluiting 1	Knelring
Nom. diameter aansluiting 2	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	15mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (imperial)	0,59"
Aansluiting 2	Knelring
Aansluiting 3	Knelring
Druktrap klasse flens	PN 10
Materiaal afdichting	Messing
Lengte aansluiting 1	38mm
Lengte aansluiting 1 (imperial)	1,5"
Hoge treksterkte	Ja
Lengte aansluiting 2	38mm

Lengte aansluiting 2 (imperial)	1,5"
Max. werkdruk bij 20°C	10bar
Max. werkdruk bij 20°C (imperial)	145,04psi
Sleutelwijdte wartel	32mm
Sleutelwijdte wartel (imperial)	1,26"
Mediumtemperatuur (continu)	-35°C - 200°C
Mediumtemperatuur (continu) (imperial)	-31°F - 392°F
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Met stootnok/-rand	Ja
Afgedopt	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
VdS keur	Nee
Gastec QA	Nee
KOMO-keur	Nee
Gastec QA - KE 214 (H2)	Nee

