

VSH Super T-stuk met draad (knel x knel x buitendraad)

groep: S1226

De VSH Super S1226 is een T-stuk met 2 knel aansluitingen en een buitendraad aansluiting. VSH Super biedt een groot assortiment fittingen voor elke toepassing, ontworpen voor optimaal installatie gemak. Eenvoudige installatie en hoge kwaliteit zijn de topprioriteiten van het VSH Super-assortiment.

- meerdere buistypes op één fitting (koper, RVS & staalverzinkt buis)
- Dezelfde fitting toepassingen voor water en gas
- eenvoudige installatie met standaard gereedschap
- snelle verbindingstechnologie waarbij her-montage mogelijk is

toepassingen



drinkwater



aardgas



verwarming

perslucht

solar installatie

waterstof (H2)

segmenten



woningbouw



utiliteitsbouw



industrie

certificaten



DVGW Gas



DVGW Wasser



GASTEC

Gastec-H2-ready

KIWA

VA (ETA)

assortiment

| artikelnummer | afmeting | gewicht | afmetingen | | verpakking | gtin |
|---------------|-------------|---------|-------------|-------------|----------------|------|
| 0867977 | 15x15xR1/2" | 0,13 kg | 67x28x47 mm | zak (25 st) | 08711985019193 | |

afmetingen

| artikelnummer | size | d1 | DN1 | l1 | z1 | slw1 | d2 | DN2 | l2 | z2 | slw2 | d3 | DN3 | l3 |
|---------------|-------------|------|------|----|----|------|------|------|----|----|------|------|----------------|----|
| 0867977 | 15x15xR1/2" | 15,0 | DN12 | 31 | 10 | 24 | 15,0 | DN12 | 35 | 10 | 24 | 21,3 | 1/2" (DN15) | 36 |

specificaties

kenmerken

messing

messing (CW617N)

geen

Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)

T-stuk (90°)

knelf, R - buitendraad gas conisch (BSPT)

Messing

algemeen

fittingen

ECO03025 Fitting met 3 aansluitingen

74122000

VSH

Super

S1226

40174601

1e5d1bf2-d72d-4b8f-ba91-73f637c5ac6d

downloads



S1226

afbeelding

png



Diagram

diagram

png



VSH Shurjoint instructions

installatie- & onderhoudsdocument


pdf



EPD VSH Super Brass

Environmental Product Declaration

pdf



MSDS_VSH_Super

data sheet


pdf



VSH Super DVGW Gas

certificaten

pdf



VSH Super DVGW Water

certificaten


pdf



VSH Super Gas GASTEC QA 10-54mm

certificaten

pdf



VSH Super Gastec H2

certificaten

pdf



pdf

VSH Super KIWA Water 10-54 mm

certificaten



pdf

VSH Super Knel water 15-42 mm ETA


certificaten



pdf

VSH Super PEX ETA 10-22 mm water

certificaten



pdf

VSH_Super_Knel_instructie_NL

installatie- & onderhoudsdocument

ETIM

label

waarde

ETIM klasse

EC003025 Fitting met 3 aansluitingen

Materiaal aansluiting 1

Messing

Kwaliteitsklasse aansluiting 1

CuZn40Pb2 (CW617N)

Oppervlaktebescherming aansluiting 1

Onbehandeld

Oppervlaktebehandeling aansluiting 1

Onbehandeld

Materiaal aansluiting 2

Messing

Kwaliteitsklasse aansluiting 2

CuZn40Pb2 (CW617N)

Oppervlaktebescherming aansluiting 2

Onbehandeld

Oppervlaktebehandeling aansluiting 2

Onbehandeld

| | |
|--|---|
| Materiaal aansluiting 3 | Messing |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 3 | CuZn40Pb2 (CW617N) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 3 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 3 | Onbehandeld |
| Uitvoering | T-stuk |
| Hoek | 90° |
| Verlopend | Nee |
| Meerdelig | Nee |
| Systeemgebonden | Ja |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 12 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 15mm |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (imperial) | 0,59" |
| Aansluiting 1 | Knelring |
| Nom. diameter aansluiting 2 | DN 12 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 15mm |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (imperial) | 0,59" |
| Aansluiting 2 | Knelring |
| Nom. diameter aansluiting 3 | 1/2" (15) |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 | 21,3mm |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (imperial) | 0,84" |
| Aansluiting 3 | Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |

| | |
|--|---------------|
| Druktrap klasse flens | PN 10 |
| Materiaal afdichting | Messing |
| Hoofdkleur fitting | Messing |
| Lengte aansluiting 1 | 31mm |
| Lengte aansluiting 1 (imperial) | 1,22" |
| Werkende lengte aansluiting 1 | 10mm |
| Werkende lengte aansluiting 1 (imperial) | 0,39" |
| Hoge treksterkte | Ja |
| Lengte aansluiting 2 | 35mm |
| Lengte aansluiting 2 (imperial) | 1,38" |
| Werkende lengte aansluiting 2 | 10mm |
| Werkende lengte aansluiting 2 (imperial) | 0,39" |
| Lengte aansluiting 3 | 36mm |
| Lengte aansluiting 3 (imperial) | 1,42" |
| Max. werkdruk bij 20°C | 10bar |
| Max. werkdruk bij 20°C (imperial) | 145,04psi |
| Sleutelwijdte wartel | 24mm |
| Sleutelwijdte wartel (imperial) | 0,94" |
| Mediumtemperatuur (continu) | -35°C - 200°C |
| Mediumtemperatuur (continu) (imperial) | -31°F - 392°F |
| Met pakkingen | Nee |

| | |
|---------------------------|-----|
| Met aftapper | Nee |
| Met ontluchter | Nee |
| Met stootnok/-rand | Ja |
| Afgedopt | Nee |
| Met aansluitingsindicator | Nee |
| FM keur | Nee |
| LPCB keur | Nee |
| ULC keur | Nee |
| UL-keur | Nee |
| VdS keur | Nee |
| DVGW-keur voor gas | Ja |
| DVGW-keur voor water | Ja |
| KIWA-keur | Ja |
| Gastec QA | Ja |
| KOMO-keur | Nee |
| Gastec QA - KE 214 (H2) | Ja |