

VSH Super T-stuk verloop (3 x knel)

groep: S1247

De VSH Super S1247 is een verloop T-stuk 3 knel aansluitingen. VSH Super biedt een groot assortiment fittingen voor elke toepassing, ontworpen voor optimaal installatie gemak. Eenvoudige installatie en hoge kwaliteit zijn de topprioriteiten van het VSH Super-assortiment.

- meerdere buistypes op één fitting (koper, RVS & staalverzinkt buis)
- dezelfde fitting toepassingen voor water en gas
- eenvoudige installatie met standaard gereedschap
- snelle verbindingstechnologie waarbij her-montage mogelijk is

toepassingen

 drinkwater

 aardgas

 verwarming

perslucht

solar installatie

waterstof (H2)

segmenten

 woningbouw

 utiliteitsbouw

 industrie

certificaten

 DVGW Gas

 DVGW Wasser

 GASTEC

Gastec-H2-ready

KIWA

RISE

SINTEF

VA (ETA)

assortiment

artikelnummer	afmeting	gewicht	afmetingen		verpakking	gtin
0867042	15x15x12	0,12 kg	66x28x49 mm	zak (25 st)	08711985018271	
0881617	15x15x12 DZR	0,12 kg	63x28x49 mm	zak (10 st)	08711985060744	
0896962	15x15x12 DZR Cr	0,12 kg	66x28x49 mm	zak (10 st)	08711985061819	
0867163	22x22x15	0,21 kg	76x37x59 mm	zak (5 st)	08711985084108	
0881672	22x22x15 DZR	0,2 kg	76x37x59 mm	zak (10 st)	08711985148640	
0896874	22x22x15 DZR Cr	0,21 kg	74x37x59 mm	zak (10 st)	08711985061291	
0875677	22x22x15 DZR Ni	0,21 kg	76x37x59 mm	zak (10 st)	08711985022780	
0867262	28x28x15	0,28 kg	83x45x67 mm	zak (5 st)	08711985018776	
0881408	28x28x15 DZR	0,39 kg	83x45x67 mm	zak (5 st)	08711985061420	
0867273	28x28x22	0,31 kg	83x45x67 mm	zak (5 st)	08711985018790	

afmetingen

artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	slw1	d2	DN2	l2	z2	slw2	d3	DN3	l3	z3	slw0
0867042	15x15x12	15,0	DN12	33	10	24	15,0	DN12	35	12	24	12,0	DN10	33	11	17
0881617	15x15x12 DZR	15,0	DN12	33	10	24	15,0	DN12	35	12	24	12,0	DN10	33	11	17
0896962	15x15x12 DZR Cr	15,0	DN12	33	10	24	15,0	DN12	35	12	24	12,0	DN10	33	11	17

0867163 22x22x15,0 DN20 37 15 32 22,0 DN20 40 15 32 15,0 DN12 39 16 24

0881672 22x22x15,0 DN20 37 15 32 22,0 DN20 40 15 32 15,0 DN12 39 16 24
DZR

0896874 22x22x15,0 DN20 37 15 32 22,0 DN20 40 15 32 15,0 DN12 39 16 24
DZR Cr

0875677 22x22x15,0 DN20 37 15 32 22,0 DN20 40 15 32 15,0 DN12 39 16 24
DZR Ni

0867262 28x28x18,0 DN25 42 18 39 28,0 DN25 44 18 39 15,0 DN12 41 18 30

0881408 28x28x18,0 DN25 42 18 39 28,0 DN25 44 18 39 15,0 DN12 41 18 30
DZR

0867273 28x28x22,0 DN25 41 18 39 28,0 DN25 44 18 39 22,0 DN20 42 18 30

specificaties

kenmerken

messing, zilver, chroom

messing (CW602N (DZR), CW617N)

verchromd, vernikkeld, geen

Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)

T-stuk, verloop (90°)

knel, Knel

Messing

algemeen

fittingen

ECO03025 Fitting met 3 aansluitingen

74122000

VSH

Super

downloads



png

Diagram


diagram



png

S1247

afbeelding



pdf

EPD VSH Super Brass


Environmental Product Declaration



pdf

MSDS_VSH_Super

data sheet



png

S1247_Chroom


afbeelding



pdf

VSH Super DVGW Gas

certificaten



pdf

VSH Super DVGW Water


certificaten



pdf

VSH Super Gas GASTEC QA 10-54mm

certificaten



VSH Super Gas instructions

installatie- & onderhoudsdocument

pdf



VSH Super Gastec H2

certificaten

pdf



VSH Super KIWA Water 10-54 mm

certificaten

pdf



VSH Super Knel water 15-54 mm ETA

certificaten

pdf



VSH Super PEX ETA 10-22 mm water

certificaten

pdf



VSH Super RISE

certificaten

pdf



VSH_Super_Knel_instructie_NL

installatie- & onderhoudsdocument

pdf



VSH_Super_water_SINTEF

certificaten

pdf

ETIM

label

waarde

ETIM klasse

EC003025 Fitting met 3 aansluitingen

Materiaal aansluiting 1

Messing

Materiaal aansluiting 2	Messing
Materiaal aansluiting 3	Messing
Uitvoering	T-stuk
Hoek	90°
Verlopend	Ja
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Knelring
Aansluiting 2	Knelring
Aansluiting 3	Knelring
Druktrap klasse flens	PN 10
Materiaal afdichting	Messing
Hoge treksterkte	Ja
Max. werkdruk bij 20°C	10bar
Max. werkdruk bij 20°C (imperial)	145,04psi
Mediumtemperatuur (continu)	-35°C - 200°C
Mediumtemperatuur (continu) (imperial)	-31°F - 392°F
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Met stootnok/-rand	Ja

Afgedopt	Nee
----------	-----

Met aansluitingsindicator	Nee
---------------------------	-----

FM keur	Nee
---------	-----

LPCB keur	Nee
-----------	-----

ULC keur	Nee
----------	-----

UL-keur	Nee
---------	-----

VdS keur	Nee
----------	-----

KOMO-keur	Nee
-----------	-----