

VSH Super T-stuk voordeelbox

groep: SD1220

De VSH Super S1220 is een T-stuk met 3 knel aansluitingen. VSH Super biedt een groot assortiment fittingen voor elke toepassing, ontworpen voor optimaal installatie gemak. Eenvoudige installatie en hoge kwaliteit zijn de topprioriteiten van het VSH Super-assortiment.

- meerdere buistypes op één fitting (koper, RVS & staalverzinkt buis)
- dezelfde fitting toepassingen voor water en gas
- eenvoudige installatie met standaard gereedschap
- snelle verbindingstechnologie waarbij her-montage mogelijk is

toepassingen

 drinkwater

 aardgas

 verwarming

perslucht

solar installatie

waterstof (H2)

segmenten

 woningbouw

 utiliteitsbouw

 industrie

certificaten

 DVGW Gas

 DVGW Wasser

 GASTEC

Gastec-H2-ready

KIWA

VA (ETA)

assortiment

artikelnummer	afmeting	gewicht	afmetingen	verpakking	gtin
0889526	12	0,08 kg	60x22x43 mm	doos (20 st)	08711985269901
0889372	15	0,14 kg	64x28x49 mm	doos (20 st)	08711985225778
0889383	22	0,23 kg	74x37x59 mm	doos (20 st)	08711985225785

afmetingen

artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	slw1	d2	DN2	l2	z2	slw2	d3	DN3	l3	z3	slw0
0889526	12,0	DN10	30	9	19	12,0	DN10	32	9	19	12,0	DN10	30	9	14	
0889372	15,0	DN12	32	10	24	15,0	DN12	35	12	24	15,0	DN12	32	10	17	
0889383	22,0	DN20	37	13	32	22,0	DN20	40	16	32	22,0	DN20	37	13	24	

specificaties

kenmerken

messing

messing (CW617N)

geen

Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)

T-stuk (90°)

knel, Knel

Messing

algemeen

fittingen

ECO03025 Fitting met 3 aansluitingen

74122000

VSH

Super

S1220

40174601

1e5d1bf2-d72d-4b8f-ba91-73f637c5ac6d

downloads



S1220

afbeelding


png



SD1220

afbeelding

png



Diagram

diagram


png



EPD VSH Super Brass

Environmental Product Declaration

pdf



MSDS_VSH_Super

data sheet


pdf




VSH Super DVGW Gas

certificaten

pdf



VSH Super DVGW Water



pdf

certificaten



pdf

VSH Super Gas GASTEC QA 10-54mm

certificaten



pdf

VSH Super Gas instructions


installatie- & onderhoudsdocument



pdf

VSH Super Gastec H2

certificaten



pdf

VSH Super KIWA Water 10-54 mm


certificaten



pdf

VSH Super Knel water 15-54 mm ETA

certificaten



pdf

VSH Super PEX ETA 10-22 mm water

certificaten



pdf

VSH_Super_Knel_instructie_NL

installatie- & onderhoudsdocument

ETIM

label

waarde

ETIM klasse

EC003025 Fitting met 3 aansluitingen

Materiaal aansluiting 1

Messing

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Materiaal aansluiting 2	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Materiaal aansluiting 3	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 3	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Onbehandeld
Uitvoering	T-stuk
Hoek	90°
Verlopend	Nee
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Knelring
Aansluiting 2	Knelring
Aansluiting 3	Knelring
Druktrap klasse flens	PN 10
Materiaal afdichting	Messing

Hoofdkleur fitting	Messing
Hoge treksterkte	Ja
Max. werkdruk bij 20°C	10bar
Max. werkdruk bij 20°C (imperial)	145,04psi
Mediumtemperatuur (continu)	-35°C - 200°C
Mediumtemperatuur (continu) (imperial)	-31°F - 392°F
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Met stootnok/-rand	Ja
Afgedopt	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Ja
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja

KOMO-keur

Nee

Gastec QA - KE 214 (H2)

Ja