

# VSH Super kniekoppeling 90° met ontluchting (2 x knel)

groep: S1251

De VSH Super S1251 is een 90° kniekoppeling met 2 knel aansluitingen, voorzien van ontluchting. VSH Super biedt een groot assortiment fittingen voor elke toepassing, ontworpen voor optimaal installatie gemak. Eenvoudige installatie en hoge kwaliteit zijn de topprioriteiten van het VSH Super-assortiment.

- meerdere buistypes op één fitting (koper, RVS & staalverzinkt buis)
- dezelfde fitting toepassingen voor water en gas
- eenvoudige installatie met standaard gereedschap
- snelle verbindingstechnologie waarbij her-montage mogelijk is

## toepassingen



drinkwater



verwarming

## segmenten



woningbouw



utiliteitsbouw



industrie

## certificaten

geen certificaten beschikbaar

## assortiment

artikelnummer	afmeting	gewicht	afmetingen	verpakking	gtin
0863907	15	0,11 kg	60x28x45 mm	zak (25 st)	08711985019797
0876172	15 Ni	0,11 kg	60x28x45 mm	zak (25 st)	08711985023480
0863951	22	0,18 kg	65x37x56 mm	zak (10 st)	08711985019834
0876194	22 Ni	0,17 kg	65x27x56 mm	zak (10 st)	08711985023503

## afmetingen

artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	slw1	d2	DN2	l2	z2	slw2	slw0
0863907 15	15,0	DN12	33	11	24	15,0	DN12	33	11	24	17	
0876172 15 Ni	15,0	DN12	33	11	24	15,0	DN12	33	11	24	17	
0863951 22	22,0	DN20	37	15	32	22,0	DN20	40	15	32	24	
0876194 22 Ni	22,0	DN20	37	15	32	22,0	DN20	40	15	32	24	

## specificaties

### kenmerken

messing, zilver

messing (CW617N)

vernikkeld, geen

Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)

knie (90°)

knel

Messing

## algemeen

fittingen

EC003024 Fitting met 2 aansluitingen

74122000

VSH

Super

S1251

1e5d1bf2-d72d-4b8f-ba91-73f637c5ac6d

## downloads



**S1251**

afbeelding


png



**Diagram**

diagram

png



**EPD VSH Super Brass**

Environmental Product Declaration


pdf



**MSDS\_VSH\_Super**

data sheet

pdf



**S1251\_Chroom**

afbeelding

png



**VSH\_Super\_Knel\_instructie\_NL**

installatie- & onderhoudsdocument

## ETIM

label	waarde
ETIM klasse	EC003024 Fitting met 2 aansluitingen
Materiaal aansluiting 1	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Materiaal aansluiting 2	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Vorm	Bocht
Uitvoering	1-delig
Bochthoek	90°
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Knelring
Aansluiting 2	Knelring
Druktrap klasse flens (PN)	PN 10
Materiaal afdichting	Messing
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja

Mediumtemperatuur (continu)	-35°C - 200°C
Mediumtemperatuur (continu) (imperial)	-31°F - 392°F
Max. werkdruk bij 20°C	10bar
Max. werkdruk bij 20°C (imperial)	145,04psi
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Ja
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
KOMO-keur	Nee
Gastec QA - KE 214 (H2)	Nee

