

# VSH Super kniekoppeling 90° verloop voordeelbox

groep: SD1211

De VSH Super S1211 is een 90° kniekoppeling verloop met 2 knel aansluitingen. VSH Super biedt een groot assortiment fittingen voor elke toepassing, ontworpen voor optimaal installatie gemak. Eenvoudige installatie en hoge kwaliteit zijn de topprioriteiten van het VSH Super-assortiment.

- meerdere buistypes op één fitting (koper, RVS & staalverzinkt buis)
- dezelfde fitting toepassingen voor water en gas
- eenvoudige installatie met standaard gereedschap
- snelle verbindingstechnologie waarbij her-montage mogelijk is

## toepassingen



drinkwater



aardgas



verwarming

perslucht

solar installatie

waterstof (H2)

## segmenten



woningbouw



utiliteitsbouw



industrie

## certificaten



DVGW Gas



DVGW Wasser



GASTEC

Gastec-H2-ready

KIWA

VA (ETA)

## assortiment

artikelnummer	afmeting	gewicht	afmetingen	verpakking	gtin
0889515	15x12	0,08 kg	45x42x24 mm	doos (40 st)	08711985269888
0889328	22x15	0,13 kg	55x52x32 mm	doos (20 st)	08711985225723

## afmetingen

artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	slw1	d2	DN2	l2	z2	slw2	slwO
0889515	15x12	15,0	DN12	31	9	24	12,0	DN10	30	11	19	14
0889328	22x15	22,0	DN20	36	11	32	15,0	DN12	39	15	24	17

## specificaties

### kenmerken

messing

messing (CW617N)

geen

Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)

knie, verloop (90°)

knel

Messing

### algemeen

fittingen

EC003024 Fitting met 2 aansluitingen

74122000


VSH

Super

S1211

1e5d1bf2-d72d-4b8f-ba91-73f637c5ac6d

## downloads



png

**SD1211**


afbeelding



png

**Diagram**

diagram



png

**S1211**


afbeelding



pdf

**EPD VSH Super Brass**

Environmental Product Declaration



pdf

**MSDS\_VSH\_Super**


data sheet



pdf

**VSH Super DVGW Gas**

certificaten



pdf

**VSH Super DVGW Water**

certificaten



**VSH Super Gas GASTEC QA 10-54mm**

certificaten

pdf



### VSH Super Gas instructions

installatie- & onderhoudsdocument

pdf



### VSH Super Gastec H2

certificaten

pdf



### VSH Super KIWA Water 10-54 mm

certificaten

pdf



### VSH Super Knel water 15-54 mm ETA

certificaten

pdf



### VSH Super PEX ETA 10-22 mm water

certificaten

pdf



### VSH\_Super\_Knel\_instructie\_NL

installatie- & onderhoudsdocument

pdf

## ETIM

label	waarde
ETIM klasse	EC003024 Fitting met 2 aansluitingen
Materiaal aansluiting 1	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld

Materiaal aansluiting 2	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Vorm	Bocht
Uitvoering	1-delig
Bochthoek	90°
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Knelring
Aansluiting 2	Knelring
Hoofdkleur fitting	Messing
Druktrap klasse flens (PN)	PN 10
Materiaal afdichting	Messing
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Mediumtemperatuur (continu)	-35°C - 200°C
Mediumtemperatuur (continu) (imperial)	-31°F - 392°F
Max. werkdruk bij 20°C	10bar
Max. werkdruk bij 20°C (imperial)	145,04psi

Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Ja
DVGW-keur voor water	Ja
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja
KOMO-keur	Nee
Gastec QA - KE 214 (H2)	Ja