

VSH Super muurplaat 90° voordeelbox

groep: SD1240

De VSH Super S1240 is een 90° muurplaat met een knel en een binnendraad aansluiting. VSH Super biedt een groot assortiment fittingen voor elke toepassing, ontworpen voor optimaal installatie gemak. Eenvoudige installatie en hoge kwaliteit zijn de topprioriteiten van het VSH Super-assortiment.

- meerdere buistypes op één fitting (koper, RVS & staalverzinkt buis)
- dezelfde fitting toepassingen voor water en gas
- eenvoudige installatie met standaard gereedschap
- snelle verbindingstechnologie waarbij her-montage mogelijk is

toepassingen



drinkwater



verwarming



perslucht

solar installatie

segmenten



woningbouw



utiliteitsbouw



industrie

certificaten

kiwa KIWA

VA (ETA)

assortiment

artikelnummer	afmeting	gewicht	afmetingen	verpakking	gtin
0889449	15xG1/2"	0,15 kg	61x49x45 mm	doos (20 st)	08711985225846

afmetingen

artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	slw1	d2	DN2	l2	z2	radius	hoek
0889449	15xG1/2"	15,0	DN12	36	14	24	21,3	1/2" (DN15)	28	14	20	120

specificaties

kenmerken

messing

messing (CW617N)

geen

Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)

muurplaat (120°)

knel, G - binnendraad gas cilindrisch (BSPP)

Messing

algemeen

fittingen

ECO03099 Muurplaat

74122000

VSH

Super

S1240

downloads



png

Diagram

diagram



png

SD1240

afbeelding



png

S1240

afbeelding



pdf

EPD VSH Super Brass

Environmental Product Declaration



pdf

MSDS_VSH_Super


data sheet



pdf

VSH Super KIWA Water 10-54 mm

certificaten



pdf

VSH Super Knel water 15-54 mm ETA

certificaten



pdf

VSH Super PEX ETA 10-22 mm water

certificaten



pdf

VSH_Super_Knel_instructie_NL

installatie- & onderhoudsdocument

ETIM

label	waarde
ETIM klasse	EC003099 Muurplaat
Materiaal behuizing	Messing
Kwaliteitsklasse	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Systeemgebonden	Ja
Nom. diameter aansluiting 1	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	15mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (imperial)	0,59"
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	21,3mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (imperial)	0,84"
Aansluiting	Knelring
Draadmaat kraanaansluiting	1/2"
Lengte aansluiting 1	36mm
Lengte aansluiting 1 (imperial)	1,42"
Werkende lengte aansluiting 1	14mm

Werkende lengte aansluiting 1 (imperial)	0,55"
Lengte aansluiting 2	28mm
Lengte aansluiting 2 (imperial)	1,1"
Werkende lengte aansluiting 2	14mm
Werkende lengte aansluiting 2 (imperial)	0,55"
Lengte vanaf muurplaat	45mm
Mediumtemperatuur (continu)	-35°C - 200°C
Mediumtemperatuur (continu) (imperial)	-31°F - 392°F
Max. werkdruk bij 20°C	10bar
Max. werkdruk bij 20°C (imperial)	145,04psi
Met aansluitingsindicator	Nee
Met beschermkap	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
KOMO-keur	Nee
Gastec QA - KE 214 (H2)	Nee