

VSH Super overgang voordeelbox

groep: SD1204

De VSH Super S1204 is een rechte overgangskoppeling met een knel- en een binnendraad aansluiting. VSH Super biedt een groot assortiment fittingen voor elke toepassing, ontworpen voor optimaal installatie gemak. Eenvoudige installatie en hoge kwaliteit zijn de topprioriteiten van het VSH Super-assortiment.

- meerdere buistypes op één fitting (koper, RVS & staalverzinkt buis)
- dezelfde fitting toepassingen voor water en gas
- eenvoudige installatie met standaard gereedschap
- snelle verbindingstechnologie waarbij her-montage mogelijk is

toepassingen

 drinkwater

 aardgas

 verwarming

perslucht

solar installatie

waterstof (H2)

segmenten

 woningbouw

 utiliteitsbouw

 industrie

certificaten

 DVGW Gas

 DVGW Wasser

 GASTEC

Gastec-H2-ready

KIWA

VA (ETA)

assortiment

artikelnummer	afmeting	gewicht	afmetingen	verpakking	gtin
0889262	15xRp1/2"	0,1 kg	37x31x27 mm	doos (40 st)	08711985225662
0889273	22xRp3/4"	0,13 kg	38x35x30 mm	doos (20 st)	08711985225679

afmetingen

artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	slw1	d2	DN2	l2	z2	slw2
0889262	15xRp1/2" 15,0	DN12	24	2	24	21,3	1/2" (DN15)	19	4	27	
0889273	22xRp3/4" 22,0	DN20	25	2	32	26,9	3/4" (DN20)	20	4	32	

specificaties

kenmerken

messing

messing (CW617N)

geen

Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)

recht

knel, Rp - binnendraad cilindrisch (BSPT)

Messing

algemeen

fittingen

EC003024 Fitting met 2 aansluitingen

74122000

VSH


Super

S1204

40172501

1e5d1bf2-d72d-4b8f-ba91-73f637c5ac6d

downloads



png

SD1204


afbeelding



png

Diagram

diagram



png

S1204


afbeelding



pdf

EPD VSH Super Brass

Environmental Product Declaration



pdf

MSDS_VSH_Super


data sheet



pdf

VSH Super DVGW Gas

certificaten



pdf

VSH Super DVGW Water

certificaten



pdf

VSH Super Gas GASTEC QA 10-54mm

certificaten



pdf

VSH Super Gas instructions

installatie- & onderhoudsdocument



pdf

VSH Super Gastec H2

certificaten



pdf

VSH Super KIWA Water 10-54 mm

certificaten



pdf

VSH Super Knel water 15-54 mm ETA

certificaten



pdf

VSH Super PEX ETA 10-22 mm water

certificaten



pdf

VSH_Super_Knel_instructie_NL

installatie- & onderhoudsdocument

ETIM

label	waarde
ETIM klasse	EC003024 Fitting met 2 aansluitingen
Materiaal aansluiting 1	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)

Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Materiaal aansluiting 2	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Vorm	Recht
Uitvoering	1-delig
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Knelring
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Hoofdkleur fitting	Messing
Druktrap klasse flens (PN)	PN 10
Materiaal afdichting	Messing
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Werkende lengte aansluiting 1	2mm
Werkende lengte aansluiting 1 (imperial)	0,08"
Werkende lengte aansluiting 2	4mm

Werkende lengte aansluiting 2 (imperial)	0,16"
Mediumtemperatuur (continu)	-35°C - 200°C
Mediumtemperatuur (continu) (imperial)	-31°F - 392°F
Max. werkdruk bij 20°C	10bar
Max. werkdruk bij 20°C (imperial)	145,04psi
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja
KOMO-keur	Nee
Gastec QA - KE 214 (H2)	Ja

