

VSH Super rechte koppeling (2 x knel)

groep: S1200

De VSH Super S1200 is een rechte koppeling met 2 knel aansluitingen. VSH Super biedt een groot assortiment fittingen voor elke toepassing, ontworpen voor optimaal installatie gemak. Eenvoudige installatie en hoge kwaliteit zijn de topprioriteiten van het VSH Super-assortiment.

- meerdere buistypes op één fitting (koper, RVS & staalverzinkt buis)
- dezelfde fitting toepassingen voor water en gas
- eenvoudige installatie met standaard gereedschap
- snelle verbindingstechnologie waarbij her-montage mogelijk is

toepassingen

 drinkwater

 aardgas

 verwarming

perslucht

solar installatie

waterstof (H2)

segmenten

 woningbouw

 utiliteitsbouw

 industrie

certificaten

 DVGW Gas

 DVGW Wasser

 GASTEC

Gastec-H2-ready

KIWA

RISE

SINTEF

VA (ETA)

assortiment

artikelnummer	afmeting	gewicht	afmetingen	verpakking	gtin
0860081	8	0,02 kg	31x21x19 mm	zak (25 st)	08711985014853
0860090	10	0,04 kg	35x19x17 mm	zak (5 st)	08711985084658
0880121	10 DZR	0,04 kg	35x19x17 mm	zak (20 st)	08711985225129
0896027	10 DZR Cr	0,04 kg	35x19x17 mm	zak (20 st)	08711985225150
0860411	10 DZR Ni	0,04 kg	35x19x17 mm	zak (25 st)	08711985021509
0860200	12	0,05 kg	42x21x19 mm	zak (5 st)	08711985084665
0880132	12 DZR	0,06 kg	42x21x19 mm	zak (20 st)	08711985225136
0896038	12 DZR Cr	0,05 kg	42x21x19 mm	zak (20 st)	08711985225167
0876315	12 DZR Ni	0,05 kg	42x21x19 mm	zak (25 st)	08711985021523
0860301	15	0,09 kg	47x27x24 mm	zak (5 st)	08711985084689
0880143	15 DZR	0,09 kg	47x27x24 mm	zak (10 st)	08711985225112
0896049	15 DZR Cr	0,09 kg	47x27x24 mm	zak (10 st)	08711985055382
0862851	15 DZR Ni	0,09 kg	47x27x24 mm	zak (25 st)	08711985021547
0868879	16	0,11 kg	49x29x26 mm	zak (25 st)	08711985014938
0860409	18	0,12 kg	51x30x27 mm	zak (25 st)	08711985014952
0880154	18 DZR	0,11 kg	51x30x27 mm	zak (10 st)	08711985224993

0896051	18 DZR Cr	0,12 kg	51x30x27 mm	zak (10 st)	08711985055405
0882387	20 DZR	0,14 kg	51x34x30 mm	zak (10 st)	08711985055184
0860508	22	0,15 kg	51x36x32 mm	zak (5 st)	08711985084016
0880165	22 DZR	0,15 kg	51x36x32 mm	zak (10 st)	08711985243994
0896060	22 DZR Cr	0,15 kg	51x36x32 mm	zak (10 st)	08711985055429
0862862	22 DZR Ni	0,15 kg	51x36x32 mm	zak (10 st)	08711985021561
0860607	28	0,23 kg	55x44x39 mm	zak (5 st)	08711985014990
0880176	28 DZR	0,23 kg	55x44x39 mm	zak (5 st)	08711985055221
0862873	28 DZR Ni	0,22 kg	55x44x39 mm	zak (5 st)	08711985021585
0860706	35	0,33 kg	63x52x46 mm	zak (5 st)	08711985015010
0880187	35 DZR	0,33 kg	63x52x46 mm	zak (5 st)	08711985055245
0878306	42	0,53 kg	75x62x55 mm	zak (1 st)	08711985329476
0866239	42 DZR	0,53 kg	75x62x55 mm	zak (1 st)	08711985015041
0878317	54	0,84 kg	82x80x65 mm	zak (1 st)	08711985329506
0866272	54 DZR	0,84 kg	82x80x65 mm	zak (1 st)	08711985015065

afmetingen

artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	slw1	d2	DN2	l2	z2	slw2	slw0	h
0860081⁸	8,0	DN6	17	2	14	8,0	DN6	17	2	14	13	4	

0860090	10	DN8	19	3	17	10,0	DN8	19	3	17	15	4,6
0880121	10 DZR	DN8	19	3	17	10,0	DN8	19	3	17	15	4,6
0896027	10 DZR Cr	DN8	19	3	17	10,0	DN8	19	3	17	15	4,6
0860411	10 DZR Ni	DN8	19	3	17	10,0	DN8	19	3	17	15	4,6
0860200	12	DN10	21	2	19	12,0	DN10	21	2	19	17	4,6
0880132	12 DZR	DN10	21	2	19	12,0	DN10	21	2	19	17	4,6
0896038	12 DZR Cr	DN10	21	2	19	12,0	DN10	21	2	19	17	4,6
0876315	12 DZR Ni	DN10	21	2	19	12,0	DN10	21	2	19	17	4,6
0860301	15	DN12	23	2	24	15,0	DN12	23	2	24	22	5,5
0880143	15 DZR	DN12	23	2	24	15,0	DN12	23	2	24	22	5,5
0896049	15 DZR Cr	DN12	23	2	24	15,0	DN12	23	2	24	22	5,5
0862851	15 DZR Ni	DN12	23	2	24	15,0	DN12	23	2	24	22	5,5
0868879	16	DN12	24	2	26	16,0	DN12	24	2	26	24	5,5
0860409	18	DN15	25	2	27	18,0	DN15	25	2	27	27	6
0880154	18 DZR	DN15	25	2	27	18,0	DN15	25	2	27	27	6
0896051	18 DZR Cr	DN15	25	2	27	18,0	DN15	25	2	27	27	6
0882387	20 DZR	DN15	25	3	30	20,0	DN15	25	3	30	27	6

0860508 22	22,0	DN20	26	3	32	22,0	DN20	26	3	32	30	6,6
0880165 22 DZR	22,0	DN20	26	3	32	22,0	DN20	26	3	32	30	6,6
0896060 22 DZR Cr	22,0	DN20	26	3	32	22,0	DN20	26	3	32	30	6,6
0862862 22 DZR Ni	22,0	DN20	26	3	32	22,0	DN20	26	3	32	30	6,6
0860607 28	28,0	DN25	27	4	39	28,0	DN25	27	4	39	36	7,6
0880176 28 DZR	28,0	DN25	27	4	39	28,0	DN25	27	4	39	36	7,6
0862873 28 DZR Ni	28,0	DN25	27	4	39	28,0	DN25	27	4	39	36	7,6
0860706 35	35,0	DN32	31	1	46	35,0	DN32	31	1	46	46	9,2
0880187 35 DZR	35,0	DN32	31	1	46	35,0	DN32	31	1	46	46	9,2
0878306 42	42,0	DN40	37	2	55	42,0	DN40	37	2	55	55	11,9
0866239 42 DZR	42,0	DN40	37	2	55	42,0	DN40	37	2	55	55	11,9
0878317 54	54,0	DN50	41	2	70	54,0	DN50	41	2	70	65	10,9
0866272 54 DZR	54,0	DN50	41	2	70	54,0	DN50	41	2	70	65	10,9

specificaties

kenmerken

messing, zilver, chroom

messing (CW602N (DZR), CW617N)

verchromd, vernikkeld, geen

Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)

recht

knel

Messing

algemeen

fittingen

EC003024 Fitting met 2 aansluitingen

74122000

VSH


Super

S1200

40172601

1e5d1bf2-d72d-4b8f-ba91-73f637c5ac6d

downloads



png

Diagram


diagram



png

S1200

afbeelding



pdf

EPD VSH Super Brass


Environmental Product Declaration



pdf

MSDS_VSH_Super

data sheet



S1200_Chroom

afbeelding

png



VSH Super DVGW Gas

certificaten

pdf



VSH Super DVGW Water

certificaten

pdf



VSH Super Gas GASTEC QA 10-54mm

certificaten

pdf



VSH Super Gas instructions

installatie- & onderhoudsdocument

pdf



VSH Super Gastec H2

certificaten

pdf



VSH Super KIWA Water 10-54 mm

certificaten

pdf



VSH Super Knel water 15-42 mm ETA

certificaten

pdf



VSH Super PEX ETA 10-22 mm water

certificaten


pdf



VSH Super RISE

certificaten

pdf



VSH Super installation instructions NL

installatie- & onderhoudsdocument

pdf



pdf

VSH_Super_water_SINTEF

certificaten

ETIM

label	waarde
ETIM klasse	EC003024 Fitting met 2 aansluitingen
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Recht
Uitvoering	1-delig
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Knelring
Aansluiting 2	Knelring
Druktrap klasse flens (PN)	PN 10
Materiaal afdichting	Messing
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Mediumtemperatuur (continu)	-35°C - 200°C

Mediumtemperatuur (continu) (imperial)

-31°F - 392°F

Max. werkdruk bij 20°C

10bar

Max. werkdruk bij 20°C (imperial)

145,04psi

Met pakkingen

Nee

Afgedopt

Nee

Met aansluitingsindicator

Nee

Met aftapper

Nee

Met ontluchter

Nee

FM keur

Nee

LPCB keur

Nee

ULC keur

Nee

UL-keur

Nee

VdS keur

Nee

Gecertificeerd volgens NF 545

Nee

KOMO-keur

Nee