

VSH Super tankdoorvoernippel met conramoer (knel x conramoer)

groep: S1245

De VSH Super S1245 is een tankdoorvoernippel met een knel en een conramoer aansluiting. VSH Super biedt een groot assortiment fittingen voor elke toepassing, ontworpen voor optimaal installatie gemak. Eenvoudige installatie en hoge kwaliteit zijn de topprioriteiten van het VSH Super-assortiment.

- meerdere buistypes op één fitting (koper, RVS & staalverzinkt buis)
- dezelfde fitting toepassingen voor water en gas
- eenvoudige installatie met standaard gereedschap
- snelle verbindingstechnologie waarbij her-montage mogelijk is

toepassingen



drinkwater



verwarming

segmenten



woningbouw



utiliteitsbouw



industrie

certificaten



assortiment

artikelnummer	afmeting	gewicht	afmetingen	verpakking	gtin
0874566	15	0,12 kg	46x35x30 mm	zak (25 st)	08711985019698
0874577	22	0,18 kg	48x35x30 mm	zak (10 st)	08711985019711

afmetingen

artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	slw1	DN2	l2	slw2
0874566	15	15,0	DN12	37	15	24	DN12	10	30
0874577	22	22,0	DN20	38	15	32	DN20	10	30

specificaties

kenmerken

messing

messing (CW617N)

geen

Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)

recht

knel, wartelmoer

Messing

algemeen

fittingen (meerdelig)

EC003024 Fitting met 2 aansluitingen

74122000


VSH

Super

S1245

1e5d1bf2-d72d-4b8f-ba91-73f637c5ac6d

downloads



S1245

afbeelding


png



Diagram

diagram

jpg



EPD VSH Super Brass

Environmental Product Declaration


pdf



MSDS_VSH_Super

data sheet

pdf



VSH Super Knel water 15-54 mm ETA

certificaten


pdf



VSH Super PEX ETA 10-22 mm water

certificaten

pdf



VSH_Super_Knel_instructie_NL

installatie- & onderhoudsdocument

pdf

label	waarde
ETIM klasse	EC003024 Fitting met 2 aansluitingen
Materiaal aansluiting 1	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Materiaal aansluiting 2	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Vorm	Recht
Uitvoering	2-delig
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Knelring
Aansluiting 2	Wartelmoer
Hoofdkleur fitting	Messing
Druktrap klasse flens (PN)	PN 10
Materiaal afdichting	Messing

Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Werkende lengte aansluiting 1	15mm
Werkende lengte aansluiting 1 (imperial)	0,59"
Mediumtemperatuur (continu)	-35°C - 200°C
Mediumtemperatuur (continu) (imperial)	-31°F - 392°F
Max. werkdruk bij 20°C	10bar
Max. werkdruk bij 20°C (imperial)	145,04psi
Met pakkingen	Ja
Afgedopt	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

KIWA-keur

Nee

Gastec QA

Nee

KOMO-keur

Nee

Gastec QA - KE 214 (H2)

Nee