

VSH Super verloop (2 x knel)

groep: S1201

De VSH Super S1201 is een verloop koppeling met 2 knel aansluitingen. VSH Super biedt een groot assortiment fittingen voor elke toepassing, ontworpen voor optimaal installatie gemak. Eenvoudige installatie en hoge kwaliteit zijn de topprioriteiten van het VSH Super-assortiment.

- meerdere buistypes op één fitting (koper, RVS & staalverzinkt buis)
- dezelfde fitting toepassingen voor water en gas
- eenvoudige installatie met standaard gereedschap
- snelle verbindingstechnologie waarbij her-montage mogelijk is

toepassingen

 drinkwater

 aardgas

 verwarming

perslucht

solar installatie

waterstof (H2)

segmenten

 woningbouw

 utiliteitsbouw

 industrie

certificaten

 DVGW Gas

 DVGW Wasser

 GASTEC

Gastec-H2-ready

KIWA

RISE

SINTEF

VA (ETA)

assortiment

artikelnummer	afmeting	gewicht	afmetingen	verpakking	gtin
0880321	10x8 DZR	0,03 kg	35x19x15 mm	zak (10 st)	08711985055450
0896236	10x8 DZR Cr	0,04 kg	35x19x15 mm	zak (10 st)	08711985055818
0880319	12x8 DZR	0,04 kg	38x22x17 mm	zak (10 st)	08711985055481
0896225	12x8 DZR Cr	0,04 kg	38x22x17 mm	zak (10 st)	08711985055832
0873103	12x10	0,05 kg	40x21x17 mm	zak (5 st)	08711985084818
0880231	12x10 DZR	0,05 kg	40x21x17 mm	zak (10 st)	08711985055573
0896071	12x10 DZR Cr	0,05 kg	40x21x17 mm	zak (10 st)	08711985225334
0873631	12x10 DZR Ni	0,04 kg	40x21x17 mm	zak (25 st)	08711985021608
0873136	15x10	0,07 kg	43x27x24 mm	zak (25 st)	08711985015119
0880242	15x8 DZR	0,07 kg	41x27x24 mm	zak (10 st)	08711985055597
0880253	15x10 DZR	0,07 kg	43x27x24 mm	zak (10 st)	08711985055610
0896082	15x10 DZR Cr	0,07 kg	43x27x24 mm	zak (10 st)	08711985055917
0873642	15x10 DZR Ni	0,07 kg	43x27x24 mm	zak (25 st)	08711985021622
0860211	15x12	0,08 kg	45x27x24 mm	zak (5 st)	08711985084672
0880264	15x12 DZR	0,08 kg	45x27x24 mm	zak (10 st)	08711985225174
0896093	15x12 DZR Cr	0,08 kg	45x27x24 mm	zak (10 st)	08711985055931

0880330	16x15 DZR	0,1 kg	48x29x26 mm	zak (10 st)	08711985055726
0886371	16x15 DZR Cr	0,11 kg	48x29x26 mm	zak (10 st)	08711985055962
0880275	18x12 DZR	0,09 kg	46x30x27 mm	zak (10 st)	08711985055740
0880286	18x15 DZR	0,1 kg	48x30x27 mm	zak (10 st)	08711985055764
0896258	18x15 DZR Cr	0,11 kg	48x30x27 mm	zak (10 st)	08711985056044
0877008	18x15 DZR Ni	0,11 kg	48x30x27 mm	zak (10 st)	08711985329537
0860310	22x15	0,14 kg	49x36x32 mm	zak (5 st)	08711985084061
0880297	22x15 DZR	0,14 kg	49x36x32 mm	zak (10 st)	08711985055788
0875611	22x15 DZR Ni	0,13 kg	49x36x32 mm	zak (10 st)	08711985021660
0860741	22x18	0,14 kg	51x36x32 mm	zak (10 st)	08711985015232
0860783	22x20	0,15 kg	51x36x32 mm	zak (10 st)	08711985015256
0860387	28x15	0,19 kg	51x44x39 mm	zak (5 st)	08711985015270
0860519	28x22	0,21 kg	53x44x39 mm	zak (5 st)	08711985015294
0871442	28x22 Ni	0,2 kg	53x44x39 mm	zak (5 st)	08711985021707

afmetingen

artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	slw1	d2	DN2	l2	z2	slw2	slw0	h
0880321 10x8 DZR	10,0	DN6	19	3	17	8,0	DN8	17	3	14	15	4,6	
0896236 10x8 DZR Cr	10,0	DN6	19	3	17	8,0	DN8	17	3	14	15	4,6	

0880319	12x8 DZR	12,0	DN6	21	2	19	8,0	DN10	17	2	14	17	4,6
0896225	12x8 DZR Cr	12,0	DN6	21	2	19	8,0	DN10	17	2	14	17	4,6
0873103	12x10	12,0	DN8	19	0	19	10,0	DN10	22	5	17	17	4,6
0880231	12x10 DZR	12,0	DN8	21	2	19	10,0	DN10	19	2	24	17	4,6
0896071	12x10 DZR Cr	12,0	DN8	21	2	19	10,0	DN10	19	2	17	17	4,6
0873631	12x10 DZR Ni	12,0	DN8	22	3	19	10,0	DN10	19	2	17	17	4,6
0873136	15x10	15,0	DN8	24	2	24	10,0	DN12	22	5	17	22	5,5
0880242	15x8 DZR	15,0	DN12	24	2	24	8,0	DN6	17	2	14	15	5,3
0880253	15x10 DZR	15,0	DN8	24	2	24	10,0	DN12	22	5	17	22	5,5
0896082	15x10 DZR Cr	15,0	DN8	24	2	24	10,0	DN12	22	5	17	22	5,5
0873642	15x10 DZR Ni	15,0	DN8	24	2	24	10,0	DN12	22	5	17	22	5,5
0860211	15x12	15,0	DN10	24	2	24	12,0	DN12	21	2	19	22	5,8
0880264	15x12 DZR	15,0	DN10	24	2	24	12,0	DN12	21	2	19	22	5,8
0896093	15x12 DZR Cr	15,0	DN10	24	2	24	12,0	DN12	21	2	19	22	5,8
0880330	16x15 DZR	16,0	DN12	24	2	26	15,0	DN12	23	2	24	24	6
0886371	16x15 DZR Cr	16,0	DN12	24	2	26	15,0	DN12	23	2	24	24	6

0880275	18x12 DZR	18,0	DN10	25	3	27	12,0	DN15	21	3	19	24	5,8
0880286	18x15 DZR	18,0	DN12	25	2	27	15,0	DN15	24	2	24	24	6
0896258	18x15 DZR Cr	18,0	DN12	25	2	27	15,0	DN15	24	2	24	24	6
0877008	18x15 DZR Ni	18,0	DN15	25	2	27	15,0	DN12	24	2	24	24	6
0860310	22x15	22,0	DN12	25	2	32	15,0	DN20	24	2	24	30	6,7
0880297	22x15 DZR	22,0	DN12	25	2	32	15,0	DN20	24	2	24	30	6,7
0875611	22x15 DZR Ni	22,0	DN12	25	2	32	15,0	DN20	24	2	24	30	6,7
0860741	22x18	22,0	DN15	26	3	32	18,0	DN20	25	3	27	30	6,5
0860783	22x20	22,0	DN15	26	3	32	20,0	DN20	26	3	30	30	6
0860387	28x15	28,0	DN12	27	3	39	15,0	DN25	25	3	24	36	7,5
0860519	28x22	28,0	DN20	27	3	39	22,0	DN25	26	3	32	36	7
0871442	28x22 Ni	28,0	DN20	27	3	39	22,0	DN25	26	3	32	36	7

specificaties

kenmerken

messing, zilver, chroom

messing (CW602N (DZR), CW617N)

verchromd, vernikkeld, geen

Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)

recht, verloop

knel

Messing

algemeen

fittingen

EC003024 Fitting met 2 aansluitingen

74122000

VSH

Super

S1201

40173601

1e5d1bf2-d72d-4b8f-ba91-73f637c5ac6d

downloads



Diagram

diagram


jpg



S1201

afbeelding

png



EPD VSH Super Brass

Environmental Product Declaration


pdf



MSDS_VSH_Super

data sheet

pdf



S1201_Chroom

afbeelding

png




VSH Super DVGW Gas



pdf

certificaten



pdf

VSH Super DVGW Water


certificaten



pdf

VSH Super Gas GASTEC QA 10-54mm

certificaten



pdf

VSH Super Gas instructions


installatie- & onderhoudsdocument



pdf

VSH Super Gastec H2

certificaten



pdf

VSH Super KIWA Water 10-54 mm


certificaten



pdf

VSH Super Knel water 15-42 mm ETA

certificaten



pdf

VSH Super PEX ETA 10-22 mm water


certificaten



pdf

VSH Super RISE

certificaten



pdf

VSH_Super_Knel_instructie_NL

installatie- & onderhoudsdocument



VSH_Super_water_SINTEF



pdf

certificaten

ETIM

label	waarde
ETIM klasse	EC003024 Fitting met 2 aansluitingen
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Recht
Uitvoering	1-delig
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Knelring
Aansluiting 2	Knelring
Druktrap klasse flens (PN)	PN 10
Materiaal afdichting	Messing
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Mediumtemperatuur (continu)	-35°C - 200°C
Mediumtemperatuur (continu) (imperial)	-31°F - 392°F

Max. werkdruk bij 20°C	10bar
Max. werkdruk bij 20°C (imperial)	145,04psi
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
VdS keur	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee
KOMO-keur	Nee