

Voor hogere belastingen en hoge temperaturen.




Voordelen

- Bouten voorzien van anti-verliesringen.
- Geschikt voor korte inbouwmaten.

Distributie door Wemefa GmbH (behalve klemrozetten). Wemefa GmbH.
 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Customer Service Wemefa:
 Tel.: +49 (0)2052 – 887 16
 Mail: info@wemefa.de


Technische specificaties

- Elektrolytisch verzinkt.
- Met combimoer M 8/10 aansluiting.



Type	Ø Buis		Draad-aansluiting	Band-afmeting [mm]	Max. werk-belasting [N]	Afmetingen				Artikelnummer
	Uitwendig [mm]	Nom. ["]				A [mm]	B [mm]	C [mm]		
BSF M 8/10 x 13 - 17,5	13 - 17,5	$\frac{3}{8}$	M 8/10	20 x 2,5	2000	53	11	16	100	38671
BSF M 8/10 x 21 - 25,5	21 - 25,5	$\frac{1}{2}$	M 8/10	20 x 2,5	2000	61	15	16	100	38672

Type	Ø Buis		Draad-aansluiting	Band-afmeting [mm]	Max. werk-belasting [N]	Afmetingen			-	Artikelnummer
	Uitwendig [mm]	Nom. ["]				A [mm]	B [mm]	C [mm]		
BSF M 8/10 x 26,5 - 30,5	26,5 - 30,5	$\frac{3}{4}$	M 8/10	20 x 2,5	2000	68	18	16	100	38673
BSF M 8/10 x 33,5 - 38,5	33,5 - 38,5	1	M 8/10	20 x 2,5	2000	76	22	16	100	38674
BSF M 8/10 x 41,5 - 47	41,5 - 47	$1\frac{1}{4}$	M 8/10	20 x 2,5	2000	86	26	16	100	38675
BSF M 8/10 x 48 - 54	48 - 54	$1\frac{1}{2}$	M 8/10	20 x 2,5	2000	95	32	16	10	38676
BSF M 8/10 x 56 - 62,5	56 - 62,5	2	M 8/10	20 x 2,5	2000	104	34	16	10	38677
BSF M 8/10 x 62,5 - 69,5	62,5 - 69,5	-	M 8/10	20 x 2,5	2000	111	37	16	10	38678
BSF M 8/10 x 69,5 - 76,5	69,5 - 76,5	$2\frac{1}{2}$	M 8/10	20 x 2,5	2000	118	41	16	10	38679
BSF M 8/10 x 77,5 - 84	77,5 - 84	-	M 8/10	20 x 2,5	2000	125	45	16	10	38680
BSF M 8/10 x 85 - 92,5	85 - 92,5	3	M 8/10	20 x 2,5	2000	134	49	16	10	38681
BSF M 8/10 x 93 - 100,5	93 - 100,5	-	M 8/10	25 x 2,5	2500	152	53	16	25	38682
BSF M 8/10 x 101,5 - 110	101,5 - 110	-	M 8/10	25 x 2,5	2500	161	58	16	25	38683
BSF M 8/10 x 110 - 117,5	110,0 - 117,5	4	M 8/10	25 x 2,5	2500	169	61	16	25	38684


Vind meer informatie online:
[Certificate RAL](#)
[Beugelafstanden](#)
[Thermische uitzetting leidingwerk](#)
[Catalogus als PDF \(2016\)](#)