


Geberit FlowFit overgang naar Geberit Mapress, met persmof, rvs



TOEPASSINGSGBIED

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0-3)

- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Uitsluitend geschikt voor het verpersen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

- Loodvrij
- Afdichtring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Persmof met transparante beschermkap

EIGENSCHAPPEN

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	Z cm
Dit artikel past voor het systeem: Geberit Mapress Therm				
620.334.00.1	20	22	5.7	0.6
Dit artikel past voor het systeem: Geberit Mapress rvs				
620.334.00.1	20	22	5.7	0.6

Art. nr.	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	z cm
Dit artikel past voor het systeem: Geberit FlowFit				
620.334.00.1	20	22	5.7	0.6