



TOEPASSINGSGBIED

- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0-3)
- Voor inert gas (bijv. stikstof)

EIGENSCHAPPEN

- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Diffusiedicht
- Uitwendig wit
- Buisseinde met transparante beschermkap

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0.026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0.41 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
Dit artikel past voor het systeem: Oppervlakte temperatuurregeling				
619.133.00.1	20	16	2	100
Dit artikel past voor het systeem: Geberit FlowFit				
619.133.00.1	20	16	2	100

<i>Art. nr.</i>	<i>d. ø</i> mm	<i>di. ø</i> mm	<i>s</i> mm	<i>L</i> m
Dit artikel past voor het systeem: Geberit PushFit				
619.133.00.1	20	16	2	100