

Geberit systeembuis ML, rond voorgeïsoleerd, blauw, op rol







TOEPASSINGSGEBIED

- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

EIGENSCHAPPEN

- Vormvast
- Met de hand buigbaar
- Mediumleiding diffusiedicht
- Mediumleiding uitwendig zilvergrijs RAL 7001
- Isolatie gesloten cel, beschermfolie blauw
- Isolatie HFCKW-vrij en HFKW-vrij
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Buiseinde met transparante beschermkap

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0.026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0.41 W/(m·K)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Thermische geleidbaarheid isolatie	0.04 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand buitenlaag isolatie	7000 µ

Art. nr.	d, ø mm	Isolatie mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
Dit artikel past voor het systeem: **Geberit FlowFit**							
619.160.00.2 Nieuw	16	26	12	6.8	26	2	25

Art. nr.	d, ø mm	Isolatie mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
Dit artikel past voor het systeem: **Geberit PushFit**							
619.160.00.2 Nieuw	16	26	12	6.8	26	2	25