
# Geberit FlowFit 3-d overgangskoppeling met buitendraad






## TOEPASSINGSGEBIED

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

## EIGENSCHAPPEN

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante afdekkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Materiaal | Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P) |

| Art. nr. | d, ø mm | R " | G " | L cm | H cm | SW mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **620.584.00.1** | 40 | 1 1/4 | 1 1/2 | 11.3 | 7.7 | 55 |