
Geberit FlowFit overgang naar systemen van derden





TOEPASSINGSGEBIED

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor gebruik als overgang van Geberit FlowFit naar systemen van derden
- Voor meerlagenbuizen volgens ISO 21003
- Voor kunststof buizen van vernet polyethyleen (PEX) volgens ISO 15875
- Voor kunststof buizen van polybuteen (PB) volgens ISO 15876

EIGENSCHAPPEN

- Persindicator
- Alleen verpersbaar met Geberit FlowFit persbekken
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

INFO

- Leidingen van systemen van derden moeten worden verwerkt met de Geberit FlowFit ontbraam- en kalibreergereedschap voor systemen van derden
- Voorhet ontbramen en kalibreren van leidingen van derden zie de Geberit FlowFit ontbraam- en kalibreergereedschap, artikelnummers 690.310.00.1 tm 690.314.00.1 (diameter afhankelijk).
- Optioneel bij te bestellen art nr 655.087.00.1 Geberit koffer voor 5 kalibreerdoornen en FlowFit overgangen.

Art. nr.	d, ø mm	d1, ø mm	s mm	L cm	Z cm
Dit artikel past voor het systeem: **Geberit FlowFit**					
620.723.00.1	25	25	2.5–2.7	7.8	1.3