


Geberit FlowFit overgangsknie 90° met wartelmoer



TOEPASSINGSGEBIED

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)

- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Uitsluitend voor draad met een binnendiameter ≤ di geschikt, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal

EIGENSCHAPPEN

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)
-----------	--

Art. nr.	d, ø mm	G "	arc °	di, ø mm	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	SW mm
620.694.00.1	25	1	90	20	6.3	5.2	3.5	4.3	38