
# Geberit FlowFit T-stuk met binnendraad






## TOEPASSINGSGEBIED

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

## EIGENSCHAPPEN

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Materiaal | Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS) |

| Art. nr. | d, ø mm | Rp " | d1, ø mm | arc ° | L cm | L1 cm | Z cm | Z1 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **620.175.00.1** | 50 | 1 | 50 | 90 | 20.2 | 4.6 | 4.2 | 2.5 |