

Geberit FlowFit doorlusmuurplaat 90°







TOEPASSINGSGEBIED

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

EIGENSCHAPPEN

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Vier bevestigingspunten
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

TOEBEHOREN

- Geberit geluidsisolatieset voor doorlusmuurplaat 90°

Art. nr.	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	a cm	L cm	L1 cm	L2 cm	l cm	l1 cm	Z cm
620.831.00.1	16	1/2	20	90	5	5.2	7.1	7.1	1.9	2.4	3.8