



TOEPASSINGSGEBIED

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)

- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor het maken van extra aansluitingen in bestaande leidingen
- Voor het verbinden van voorgemonteerde leidingdelen met lengtecompensatie
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het repareren van beschadigde Geberit systeembuizen ML

EIGENSCHAPPEN

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

TECHNISCHE GEGEVENS

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Materiaal | Loodvrij siliciumbrons<br>(CuZn21Si3P) |
|-----------|----------------------------------------|

| Art. nr.     | d, ø<br>mm | L<br>cm | Z<br>cm |
|--------------|------------|---------|---------|
| 620.020.00.1 | 16         | 20      | 13.5    |