
Geberit Mapress rvs muurplaat 90°





TOEPASSINGSGEBIED

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor stadsverwarmingswater ≤ 120 °C
- Voor verzadigde stoom ≤ 120 °C
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde ≥ 5,5
- Voor sprinkler (nat)
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor industriegas (bijv. acetyleen, lasbeschermingsgas)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

EIGENSCHAPPEN

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Twee bevestigingspunten
- Afdichtring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermkap

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l1 cm	z cm
33403	15	1/2	90	5	4.3	1.3	1.5	3