MIDEA ALL EASY BLUE





RG10A
Afstandsbediening inbegrepen



Koelmiddel R290

R290-koudemiddel staat bekend om zijn lage bijdrage aan de opwarming van de aarde, met een Global Warming Potential (GWP=3) die aanzienlijk lager ligt dan dat van veel andere koelmiddelen. R290 is écht milieuneutraal, uiterst efficiënt en genereert ook meer koelcapaciteit. Door het uitgekiende, aangepaste ontwerp en de minimale vulling is het gebruik volledig veilig.


Midea heeft als eerste airconditioning-fabrikant het felbegeerde keurmerk **"The Blue Angel"** in ontvangst mogen nemen. Een felbegeerd label omwille van verschillende redenen. Zo vind je in de jury zowel vertegenwoordigers van o.a. milieu- en consumenten-verenigingen, vakbonden, industrie, overheid, wetenschap en media terug. Daarnaast staat The Blue Angel voor zowel het beschermen van het milieu als het beschermen van de consument. Daarom wordt het keurmerk voornamelijk toegekend aan producten die milieuvriendelijk en duurzaam zijn, maar ook aan de hoge standaarden van gezondheid, veiligheid en gebruiksgemak voldoen.

Zeer laag geluidsniveau

Het All Easy Blue wandmodel behoort tot de stilste modellen ter wereld! Dankzij slimme eigenschappen zoals de nachtstand, turbofunctie, stille modus en full DC inverter ventilatormotoren welke traploos geregeld worden, is het binnendeel van de All Easy Blue fluisterstil!



Andere belangrijke kenmerken:



Dubbele filter

De dubbele filter verwijdert bacteriën, virussen, allergenen, stof en geurtjes.



Smart Home

Mogelijkheid om de airconditioner van overal te bedienen via de Midea app. Stembediening via Alexa en Google Home ook beschikbaar.

Milieuvriendelijk koelmiddel R290

Zeer lage GWP = 3

Hoge energie-efficiëntie





Model			**ALL EASY BLUE 35**
Binnentoestel			**MSAGBU-12HRFN7-QRD6GW**
Buitentoestel			**MOX331-12HFN7-QRD6GW**
Koelvermogen	(min.-max.)	kW	3,52 (1,37~4,30)
Verwarmingsvermogen	(min.-max.)	kW	3,80 (1,05~4,38)
Opgenomen vermogen koelen		W	977 (130~1.650)
Opgenomen vermogen verwarmen		W	1.172 (160~1.560)
Bedrijfstroom koelen		A	4,24 (0,60~7,20)
Bedrijfstroom verwarmen		A	5,09 (0,70~6,80)
Koeling	P design	kW	3,50
	SEER	W/W	8,50
	Klasse		A+++
Verwarming (Gemiddeld klimaat)	P design	kW	2,50
	SCOP	W/W	4,60
	Klasse		A++
Verwarming (Warmer)	P design	kW	2,30
	SCOP	W/W	5,20
	Klasse		A+++
Luchtdebiet binnenunit	H/M/L	m^3/h	520/370/310
Luchtdebiet buitenunit	H	m^3/h	3.000
Geluidsdrukniveau	Binnentoestel	dB(A)	39/34/20,5
	Buitentoestel	dB(A)	52,5
Geluidsvermogen hoog ventilatorniveau	Binnentoestel	dB(A)	53
	Buitentoestel	dB(A)	59
Afmetingen BxDxH	Binnentoestel	mm	835x208x295
	Buitentoestel	mm	805x330x554
Gewicht	Binnentoestel	kg	8,4
	Buitentoestel	kg	33,2
Voedingsspanning		V/Ph/Hz	230/1/50
Bedrading voeding buiten		# x mm^2	3x2,5
Bedrading tussen binnen/buiten		# x mm^2	5x2,5
Zekering (traag)		A	16
Diameter koelleiding	Vloeistofleiding	inch	1/4
	Zuigleiding	inch	3/8
Diameter condensaat		mm	16
Max. leidinglengte		m	25
Max. hoogteverschil binnen/buiten		m	10
Koelmiddel			R290
Koelmiddelvulling		kg	0,38
Bijvulling met een leidinglengte van meer dan 5 m		g/m	12
Werkingslimiet koelen/verwarmen		°C	-15~50/-15~24