

De Greenskin metaal persfittingen voor meerlagenbuizen.

- Een reeks metalen fittingen van 16 tot 75 mm.
- Greenskin-persfittingen zijn compatibel met TH-, H- en U-profielen.
- Onmiddellijke controle van persen met de Visu-Control-ring.
- Laag drukverlies via de fittingen.



Voordelen

Prestaties

- Persverbindingen kunnen in zeven seconden worden gemaakt en dit type verbinding vermijdt de risico's die met lassen gepaard gaan.
- Greenskin persfittingen zijn compatibel met TH-, H- en U-profielen, en daarom met verschillende gereedschapsmerken.


Veiligheid

- Verwijderbare Visu-Control®-ring, voor visuele en tactiele controle van een persing.
- De "niet persen, niet afdichten" technologie: indien niet geperst, laat de fitting water door tijdens druktests.
- Beschermkap om het binnendringen van onzuiverheden te voorkomen.

Technische specificaties

Het Greenskin systeem is ontworpen voor de volgende toepassingen:

- Sanitair-water: +5 °C tot +75 °C (bedrijfstemperatuur) en 10 bar (maximale bedrijfsdruk).
- Verwarmen en koelen: -10 °C tot +75 °C (bedrijfstemperatuur) en 10 bar (maximale bedrijfsdruk).
- Regenwater: -10 °C tot +75 °C (bedrijfstemperatuur) en 10 bar (maximale bedrijfsdruk).



Type	Afmetingen	Artikelnr.
Rechte koppeling 2 x pers 16	16 x 2	7270W16

Type	Afmetingen	Artikelnr.
Rechte koppeling 2 x pers 20	20 x 2	7270W20
Rechte koppeling 2 x pers 26	26 x 3	7270W26
Rechte koppeling 2 x pers 32	32 x 3	7270W32
Rechte koppeling 2 x pers 40	40 x 3,5	7270W40
Rechte koppeling 2 x pers 50	50 x 4	7270W50
Rechte koppeling 2 x pers 63	63 x 4,5	7270W63
Rechte koppeling 2 x pers 75	75 x 6	7270W75

Afmetingen rechte perskoppeling - 7270W

Type	Afmetingen							
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
Rechte koppeling 2 x pers 16	16	16	23	23	7	7	31	31
Rechte koppeling 2 x pers 20	20	20	27	27	7	7	31	31
Rechte koppeling 2 x pers 26	26	26	33	33	7	7	33	32
Rechte koppeling 2 x pers 32	32	32	39	39	9	9	37	37
Rechte koppeling 2 x pers 40	40	40	47	47	10	10	49	49
Rechte koppeling 2 x pers 50	50	50	57	57	10	10	51	51
Rechte koppeling 2 x pers 63	63	63	71	71	11	11	72	72
Rechte koppeling 2 x pers 75	75	75	86	86	13	13	75	75



Vind meer informatie online:

[Montage- en gebruikshandleiding](#)
[ACS certificate](#)
[DVGW certificate \(DW-8501CT0387\) \(ENG\)](#)
[DVGW certificate \(CW-8501CT0388\) \(ENG\)](#)
[NF certificate](#)
[WRAS certificate](#)
[PZH certificate](#)
[PZH certificate MultiSkin2](#)
[PZH certificate MultiSkin4](#)
[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)
[Certificate MultiSkin RUS](#)
[MultiSkin Drinking water certificate HUN](#)
[KIWA K90957-08 MultiSkin 4 Piping System](#)
[KOMO K90961-08 certificate MultiSkin 4 Piping System](#)
[KIWA K110283-01 MultiSkin 2 Piping System](#)
[KOMO K110284-02 certificate MultiSkin 2 Piping System](#)
[KOMO certificate BioPEX system](#)
[KIWA 2305708 KUKreg4.pdf](#)
[KOMO certificate BioPert system](#)
[7270W DWG](#)
[7270W STEP](#)
[7270W RFA](#)
[Leaflet](#)
[MultiSkin](#)
[Productcatalogus 2025-2026](#)
[Greenskin meerlagenbuis perskoppelingen](#)

Alsebergsesteenweg 454
1653, Dworp - be

T +32 2 371 01 67
E be.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com