7130GW - T-stuk binnendraad

Product Datasheet 2026/09/30

De Greenskin metaal persfittingen voor meerlagenbuizen.

- Een reeks metalen fittingen van 16 tot 75 mm.
- Greenskin-persfittingen zijn compatibel met TH-, H- en U-profielen.
- Onmiddellijke controle van persen met de Visu-Control-ring.
- Laag drukverlies via de fittingen.



Voordelen

Prestaties

- Persverbindingen kunnen in zeven seconden worden gemaakt en dit type verbinding vermijdt de risico's die met lassen gepaard gaan.
- Greenskin persfittingen zijn compatibel met TH-, H- en U-profielen, en daarom met verschillende gereedschapsmerken.


Veiligheid

- Verwijderbare Visu-Control®-ring, voor visuele en tactiele controle van een persing.
- De "niet persen, niet afdichten" technologie: indien niet geperst, laat de fitting water door tijdens druktests.
- Beschermkap om het binnendringen van onzuiverheden te voorkomen.

Technische specificaties

Het Greenskin systeem is ontworpen voor de volgende toepassingen:

- Sanitair-water: +5 °C tot +75 °C (bedrijfstemperatuur) en 10 bar (maximale bedrijfsdruk).
- Verwarmen en koelen: -10 °C tot +75 °C (bedrijfstemperatuur) en 10 bar (maximale bedrijfsdruk).
- Regenwater: -10 °C tot +75 °C (bedrijfstemperatuur) en 10 bar (maximale bedrijfsdruk).



Type	Afmetingen	Artikelnr.
T-stuk pers 16 x 1/2" F x pers 16	16 x 2 - ½" - 16 x 2	7130GW161216


© 2026 Aalberts hfc B.V. Alle rechten voorbehouden. Wij behouden ons het recht voor om ontwerpen en technische specificaties van onze producten te wijzigen.

Type	Afmetingen	Artikelnr.
T-stuk pers 20 x 1/2" F x pers 20	20 x 2 - 1/2" - 20 x 2	7130GW201220
T-stuk pers 20 x 3/4" F x pers 20	20 x 2 - 3/4" - 20 x 2	7130GW203420
T-stuk pers 26 x 1/2" F x pers 26	26 x 3 - 1/2" - 26 x 3	7130GW261226
T-stuk pers 26 x 3/4" F x pers 26	26 x 3 - 3/4" - 26 x 3	7130GW263426
T-stuk pers 26 x 1" F x pers 26	26 x 3 - 1" - 26 x 3	7130GW26126
T-stuk pers 32 x 1/2" F x pers 32	32 x 3 - 1/2" - 32 x 3	7130GW321232
T-stuk pers 32 x 3/4" F x pers 32	32 x 3 - 3/4" - 32 x 3	7130GW323432
T-stuk pers 32 x 1" F x pers 32	32 x 3 - 1" - 32 x 3	7130GW32132
T-stuk pers 32 x 1 1/4" F x pers 32	32 x 3 - 1 1/4" - 32 x 3	7130GW3211432
T-stuk pers 40 x 3/4" F x pers 40	40 x 3,5 - 3/4" - 40 x 3,5	7130GW403440
T-stuk pers 40 x 1" F x pers 40	40 x 3,5 - 1" - 40 x 3,5	7130GW40140
T-stuk pers 40 x 1 1/4" F x pers 40	40 x 3,5 - 1 1/4" - 40 x 3,5	7130GW4011440
T-stuk pers 50 x 3/4" F x pers 50	50 x 4 - 3/4" - 50 x 4	7130GW503450
T-stuk pers 50 x 1" F x pers 50	50 x 4 - 1" - 50 x 4	7130GW50150
T-stuk pers 63 x 3/4" F x pers 63	63 x 4,5 - 3/4" - 63 x 4,5	7130GW633463
T-stuk pers 63 x 2" F x pers 63	63 x 4,5 - 2" - 63 x 4,5	7130GW63263

Afmetingen T-stuk binnendraad - 7130GW

Type	Afmetingen											
	d1 [mm]	d2 ["]	d3 [mm]	D1 [mm]	D3 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	z3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	slw2 [mm]
T-stuk pers 16 x 1/2" F x pers 16	16	G1/2"	16	23	23	24	20	24	48	32	48	17
T-stuk pers 20 x 3/4" F x pers 20	20	G1/2"	20	27	27	24	20	24	50	32	48	17
T-stuk pers 26 x 1/2" F x pers 26	20	G3/4"	20	27	27	31	27	31	55	36,5	55	18
T-stuk pers 26 x 3/4" F x pers 26	26	G1/2"	26	33	33	31	32	31	56	49	56	18
T-stuk pers 26 x 1" F x pers 26	26	G3/4"	26	33	33	31	27	31	56	42	56	18
T-stuk pers 32 x 1/2" F x pers 32	26	G1"	26	33	33	31	31	31	56	49	56	25
T-stuk pers 32 x 3/4" F x pers 32	32	G1/2"	32	39	39	32	27	32	60	40	60	25
T-stuk pers 32 x 1" F x pers 32	32	G3/4"	32	39	39	32	29	32	60	44	60	25
T-stuk pers 32 x 1 1/4" F x pers 32	32	G1"	32	39	39	37	34	37	65	51	65	25
T-stuk pers 40 x 3/4" F x pers 40	32	G1 1/4"	32	39	39	37	36	37	65	56	65	25
T-stuk pers 40 x 1" F x pers 40	40	G3/4"	40	47	47	32	34	32	71	51	71	30
T-stuk pers 40 x 1 1/4" F x pers 40	40	G1"	40	47	47	32	29	32	71	44	71	30
T-stuk pers 50 x 3/4" F x pers 50	40	G1 1/4"	40	47	47	33	56	33	72	56	72	30
T-stuk pers 50 x 1" F x pers 50	50	G3/4"	50	57	57	37	38	37	78	53	78	38
T-stuk pers 63 x 3/4" F x pers 63	50	G1"	50	57	57	37	34	37	78	53	78	38
T-stuk pers 63 x 2" F x pers 63	63	G3/4"	63	71	71	47	46	47	108	58	108	51
T-stuk pers 63 x 2" F x pers 63	63	G2"	63	71	71	47	50	47	108	75	108	52

© 2026 Aalberts hfc B.V. Alle rechten voorbehouden. Wij behouden ons het recht voor om ontwerpen en technische specificaties van onze producten te wijzigen.



Vind meer informatie online:

Montage- en gebruikshandleiding
ACS certificate
DVGW certificate (DW-8501CT0387) (ENG)
DVGW certificate (CW-8501CT0388) (ENG)
NF certificate
WRAS certificate
PZH certificate
PZH certificate MultiSkin2
PZH certificate MultiSkin4
MultiSkin ÉMI certificate HUN
Certificate MultiSkin RUS
MultiSkin Drinking water certificate HUN
KIWA K90957-08 MultiSkin 4 Piping System
KOMO K90961-08 certificate MultiSkin 4 Piping System
KIWA K110283-01 MultiSkin 2 Piping System
KOMO K110284-02 certificate MultiSkin 2 Piping System
KOMO certificate BioPEX system
KIWA 2305708 KUKreg4.pdf
KOMO certificate BioPert system
7130GW DWG
7130GW STEP
7130GW RFA
Leaflet
MultiSkin
Productcatalogus 2025-2026
Greenskin meerlagenbuis perskoppelingen

Alsembergsesteenweg 454
1653, Dworp - be

T +32 2 371 01 67
E be.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com

© 2026 Aalberts hfc B.V. Alle rechten voorbehouden. Wij behouden ons het recht voor om ontwerpen en technische specificaties van onze producten te wijzigen.